CONCEPTION DES PANNEAUX ARCHITECTURAUX QPP-25.4

1. Information sur le produit

- Prendre en compte l'installation et la fabrication type des panneaux QPP-25.4*.

Spécifications générales :

- Types de panneaux standards : PL, SO, CO, CS, etc.

(voir p. 4 du doc. Installation type)

- Épaisseur HT = 1-1/8"
- Joint / Silence type = 0-3/4"
- Grandeur max. plaque = 60 x 144"
- Face en soffite = Trous d'égouttement prévus
- Cache-vis type = 0-3/4" ou 1-1/4"

**Voir document « installation type », disponible sur notre site web.*

Lien : [QPP-25.4 Installation type](#)

2. Plan d'architecture

- Référencez l'emplacement des panneaux, sur le plan d'architecture, en annotant celui-ci svp.

- Assigner un numéro à chaque panneau.

Même numéro = Panneaux identiques

Exemple : Les panneaux sur l'élévation ouest, pourrait être nommés : W-01, W-02, W-03, etc.

3. Dimensions

- Transmettre les dimensions face plaque, sauf indication contraire.
- Dimensions en pouces, sauf indication contraire.
- Pour les panneaux en soffite et/ou plafond, assurez-vous de spécifier le sens de la vue des dimensions des panneaux, surtout en cas de panneaux irréguliers. Standard plan d'architecture = vue de haut (regard vers le bas)
- Transmettre les quantités de cache-vis nécessaire, par largeur et couleur, si applicable. Longueur type : 10'-0"

4. Esquisse

- Esquisse claire et précise svp.
- Spécifier tous les angles qui ne sont pas droits.
- Spécifier le sens du panneau pour l'installation, notamment pour les trous d'égouttement et le sens des renforts.
- Spécifier le sens des renforts, qui doivent être perpendiculaire à la structure.

5. Approbation

- Tous les dessins d'atelier devront être approuvés, préalablement à la mise en production.