CONCEPTION DES PANNEAUX CAISSON QPP-2MC

1. Information sur le produit

- Prendre en compte l'installation et la fabrication type des panneaux QPP-2MC*.

Spécifications générales :

- Types de panneaux standards : PL, PC, etc.
(voir p. 4 du doc. Installation type)
- Épaisseur HT = 1" int. / $\pm 1-3/32$ " ext
- Joint / Silence type = HT à HT = 0-1/4" / Caisson à caisson = 1-1/4"
- Grandeur max. déplié = 48 x 120" ou 60 x 144"
- Face en soffite = Trous d'égouttement prévus
- Cache-vis type = 0-5/8" ou 1-1/8"

*Voir document « installation type », disponible sur notre site web.

Lien : [QPP-2MC Installation type](#)

2. Plan d'architecture

- Référencez l'emplacement des panneaux, sur le plan d'architecture, en annotant celui-ci svp.
- Assigner un numéro à chaque panneau.
Même numéro = Panneaux identiques

Exemple : Les panneaux sur l'élévation ouest, pourrait être nommés : W-01, W-02, W-03, etc.

3. Dimensions

- Transmettre les dimensions hors-tout en vous assurant de **respecter les standards spécifiés.**
- Dimensions en pouces, sauf indication contraire.
- Pour les panneaux en soffite et/ou plafond, assurez-vous de spécifier le sens de la vue des dimensions des panneaux, surtout en cas de panneaux irréguliers. Standard plan d'architecture = vue de haut (regard vers le bas)
- Transmettre les quantités de cache-vis nécessaire, par largeur et couleur, si applicable. Longueur type : 10'-0"

4. Esquisse

- Esquisse claire et précise svp.
- Spécifier tous les angles qui ne sont pas droits.
- Spécifier le sens du panneau pour l'installation, notamment pour les trous d'égouttement et le sens des renforts.
- Spécifier le sens des renforts, qui doivent être perpendiculaire à la structure.

5. Approbation

- Tous les dessins d'atelier devront être approuvés, préalablement à la mise en production.